

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MARCINKOWIE						
1		ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
1	KNR-W 4-01 d.1 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - SCHODY obmiar = 2.82 m ³	m ³	2.820		
2	KNR-W 2-02 d.1 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu obmiar = 2.67 m ³	m ³	2.670		
3	KNR-W 2-02 d.1 0206-01 analogia	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu - FAKTURA ZATARTA NA GŁADKO, ŚCIANY SCHODÓW obmiar = 3.52 m ²	m ²	3.520		
4	KNR-W 2-02 d.1 0206-05	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - ręczne układanie betonu Krotność = 5 obmiar = 3.52 m ²	m ²	3.520		
5	NNRNKB 202 d.1 2810-05 analogia	(z.VI) Okładziny schodów z płytek chodnikowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - PŁYTKI SZARE ANTYPOŚLIZGOWE Z FAKTURĄ PŁUKANĄ obmiar = 3.06+1.62 = 4.680 m ²	m ²	4.680		
6	KNR-W 2-02 d.1 1209-02 analogia	Balustrady schodowe - RURA NIERDZEWNA obmiar = 2.5 m	m	2.500		
7	NNRNKB 202 d.1 1026-04 analogia	Daszek o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych - DASZEK ŁUKOWY NAD WEJŚCIEM Z ALUMINIUM, WYPEŁNIENIE Z POLIWĘGLANU obmiar = 3.0*1.0 = 3.000 m ²	m ²	3.000		
Razem dział: ROBOTY ZEWNĘTRZNE						
2		SALA WIDOWISKOWA				
8	KNR-W 4-01 d.2 0813-02 analogia	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu płytek terakotowych na zaprawie cementowej - ODBICIE I PONOWNE PRZYKLEJENIE obmiar = 33.98 m	m	33.980		
9	KNR-W 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu obmiar = 3.97 m ²	m ²	3.970		
10	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 144.9 m ²	m ²	144.900		
11	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian FARBA CERAMICZNA obmiar = 144.9 m ²	m ²	144.900		
12	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 125.6 m ²	m ²	125.600		
13	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 125.6 m ²	m ²	125.600		
14	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 125.6 m ²	m ²	125.600		
15	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 125.6 m ²	m ²	125.600		
16	NNRNKB 202 d.2 1135-04 analogia	Posadzki drewniane - 3-krotne lakierowanie posadzek SCENA obmiar = 25.0 m ²	m ²	25.000		
17	KNR-W 4-01 d.2 0816-03 analogia	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 obmiar = 25.0 m ²	m ²	25.000		
18	kalk. własna	ODBOJNICE ŚCIENNE Z PŁYTY WIÓRWEJ - OKLEJNA DREWNOPODOBNA, LISTWY BRZEGOWE PCV, SZEKOŚĆ 25 CM obmiar = 20.7 m	m	20.700		
19	kalk. własna	OBNIŻENIE LISTWY MOCUJĄCEJ OŚWIETLENIE SCENY - DEMONTAŻ + LISTWY DYSTANSOWE + MONTAŻ obmiar = 1 kpl.	kpl.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20	KSNR 5 0405-d.2 03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły - 4 GNIAZDA PODWÓJNE obmiar = 4 wyp.	wyp.	4.000		
21	KNR-W 4-01 d.2 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - DRZWI NA SCENĘ obmiar = 2 szt.	szt.	2.000		
Razem dział: SALA WIDOWISKOWA						
3		KORYTARZ				
22	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 91.01 m ²	m ²	91.010		
23	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian FARBA CERAMICZNA obmiar = 91.01 m ²	m ²	91.010		
24	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 24.75 m ²	m ²	24.750		
25	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 24.75 m ²	m ²	24.750		
26	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 24.75 m ²	m ²	24.750		
27	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 91.01 m ²	m ²	91.010		
28	d.3 kalk. własna	ODBOJNICE ŚCIENNE Z PŁYTY WIÓROWEJ - OKLEJNA DREWNOPODOBNA, LISTWY BRZEGOWE PCV, SZEKOŚĆ 25 CM obmiar = 4.0 m	m	4.000		
Razem dział: KORYTARZ						
4		ŁAZIENKA				
29	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 4.66 m ²	m ²	4.660		
30	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian FARBA CERAMICZNA obmiar = 4.66 m ²	m ²	4.660		
31	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 2.11 m ²	m ²	2.110		
32	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 2.11 m ²	m ²	2.110		
33	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 2.11 m ²	m ²	2.110		
34	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 4.66 m ²	m ²	4.660		
35	KSNR 8 0216-d.4 01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem - NOWA UMYWALKA NA SZAFCE obmiar = 1 kpl.	kpl.	1.000		
36	KSNR 8 0118-d.4 05	Wymiana baterii umywalkowej o śr.15 mm obmiar = 1 szt.	szt.	1.000		
37	KSNR 8 0208-d.4 07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie obmiar ilość wymian = 1 szt. długość rury = 1 m	szt.	1.000		
38	KSNR 8 0218-d.4 03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" obmiar = 1 kpl.	kpl.	1.000		
39	KSNR 8 0417-d.4 03 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660 mm - NOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY RUROROWY obmiar = 1 kpl.	kpl.	1.000		
40	KSNR 8 0419-d.4 01	Wymiana rur przyłącznych o śr.15 mm i połączeniach gwintowanych do grzejnika żeliwnego, aluminiowego, płytowego i z rur stalowych obmiar ilość wymian = 1 kpl. długość rury = 1 m	kpl.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
41	KSNR 8 0407- d.4 01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm obmiar = 2 szt	szt	2.000		
42	KSNR 5 0405- d.4 03 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budyn- kach administracyjnych - WENTYLATOR ŁAZIENKOWY obmiar = 1 wyp.	wyp.	1.000		
43	KSNR 3 0702- d.4 05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - DRZWI ŁAZIENKOWE "80" OKLEINA DREWNOPOD- OBNA obmiar = 1.6 m ²	m ²	1.600		
Razem dział: ŁAZIENKA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: