




## Schody nr 1; 1:50




### A-A; 1:50




## Schody nr 2; 1:50



### B-B; 1:50



## Rzut placu; 1:500



**UWAGA!**  
Siatki doginać na budowie.

**UWAGA!**  
W przypadku wystąpienia gruntu wysadzinowego pod projektowaną płytą grunt należy wymienić na pospółkę.

Beton konstrukcyjny: B25  
Beton podkładowy: B10  
Stal AIII-N: B500SP, A0: St0S  
Otulina górna: 20 mm  
Otulina dolna: 50 mm

**PPD WroTECH sp. z o.o.**

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 36  
e-mail: biuro@wrotech.com.pl

**Inwestor:**

**Urząd Miasta i Gminy Wąchock**

**Temat projektu:**

**Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I**

**Temat rysunku:**

**Schody.**

**Projektował:**

inż. Adam Klimek  
nr upr. 338/01/DUW

inż. Katarzyna Wojtasik

**Sprawdził:**

inż. Andrzej Jasiewicz  
nr upr. 277/68

**Data:**

06.2010

**Stadium:**

PB

**Branża:**

Konstrukcja

**Skala:**

1:50, 1:500

**Nr projektu:**

BCK 28/2009

**Nr rysunku:**

**K04 - 2**