









ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

|                                    |      |  |  |   |   |   |
|------------------------------------|------|--|--|---|---|---|
| SCHEMAT/<br>oznaczenie             |      |               |  |  |  |  |
|                                    |      | D1   | D2   | D3  | D4  | D5  |
| Wymiary<br>w świetle<br>ościeży    | So   | 100  | 104  | 100   | —   | 90  |
|                                    | Ho   | 205  | 207  | 205   | —   | 205   |
| Wymiary<br>w świetle<br>ościeżnicy | S    | 90   | 90   | 90  | 90  | 80  |
|                                    | H    | 200  | 200  | 200   | 200   | 200   |
| Kierunek<br>otwierania             | szt. | I  | 1  | 1   | 1   | —   |
|                                    |      | p  | —  | 1   | 4   | 1   |
| Uwagi                              |      | drzwi zewn. drewniane kolor brązowy (zbliżony do RAL 8011) z widocznymi słojami Ukmax=2,6W/m2K |  | drzwi wewn. aluminiowe przeszklone  | drzwi wewn. płytowe, ościeżnice drewniane   | drzwi wewn. płytowe   |

OKNO PODAWCZE





|  |      |   |
|--|------|---|
| SCHEMAT/<br>oznaczenie                   |      |  |
|  |      |  |
| Wymiary zewnętrzne ościeżnicy profil PCV | Sz   | 90  |
|  | Hz   | 140   |
|  | szt. | 1   |

OKIENNICE – ZESTAWIENIE

|                            |    |   |
|----------------------------|----|---|
| SCHEMAT/<br>oznaczenie     |    |  |
|                            |    | drewniane   |
| Wymiary skrzydła okiennicy | Sz | 60  |
|                            | Hz | 120   |
| komplet – szt.             |    | 5   |

UWAGA: podano wymiary zestawcze okiennicy. Wymiary rzeczywiste – w zależności od sposobu montażu.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

|                               |      |   |   |
|-------------------------------|------|---|---|
| SCHEMAT/<br>oznaczenie        |      |  |  |
|                               |      |  |  |
| Wymiary zewnętrzne ościeżnicy | Sz   | 120   | 120   |
|                               | Hz   | 120   | 120   |
|                               | szt. | 2   | 1   |

UWAGI:

Wykonawca jest zobowiązany do inwentaryzacji otworów na budowie. Drzwi aluminiowe malowane proszkowo, kolor RAL 1015.

Drzwi systemowe i ścianki działowe do toalet z płyty wiórowej laminowanej w kolorze "wanilia" (RAL 1015)

Przeszklenie drzwi – szkło bezpieczne P2, zespolone, antywłamaniowe.

Drzwi z samozamykaczem, 4 sztuki, na rzucie oznaczono symbolem \*.

Okna drewniane, wsp. Ukmax=1,8 W/m2K, Nawiew i wentylacja zgodnie z normą PN – 83/B – 03430/A2 3:2000, Nawiewnik w górnej części okna w pom. nr 3.

**PPD WroTECH sp. z o.o.** ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 36  
e-mail: biuro@wrotech.com.pl

**Inwestor:** Urząd Miasta i Gminy Wąchock

**Temat projektu:** Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I

**Temat rysunku:** Szalet miejski - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

**Projektował:**  
mgr inż. arch. Barbara Nowak  
upr. nr 287/91/UW

**Sprawdził:**  
mgr inż. arch. Anita Stężycka  
upr. nr 361/87/UW

**Data:**  
06.2010

**Stadium:**  
PW

**Branża:**  
Architektura

**Skala:**  
1:100

**Nr projektu:**  
BGK 28/2009

**Nr rysunku:**  
5/A