

## **Przedmiar robót**

### **Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o część garażowa z instalacjami wew: c.o. odciągu spalin i energii elektrycznej**

Obiekt lub rodzaj robót: **Branża budowlana - zagospodarowanie terenu**

Inwestor: **Gmina Wąchock  
ul. Wielkopieczowa 1  
27-215 Wąchock**

Wykonawca: **ABC. Usługi Kreślarskie i Projektowe  
mgr inż. Monika Perchel  
Krajków 25a,  
27-225 Pawłów**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Firma Usługowo – Handlowa  
„TOKOSZTORYS”  
Tomasz Kaczmarek  
Nowy Bostów 23A  
27-225 Pawłów**

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o część garażowa z instalacjami wew: c.o. odciągu spalin i energii elektrycznej</b>		
1	Element	<b>Roboty odtworzeniowe</b>		
1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	27,188
2	KNR 231/109/3	Analogia: Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - stabilizacja Rm=1,50 MPa	m2	27,188
3	KNR 231/109/4	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy - stabilizacja Rm=1,50 MPa	m2	27,188
4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	27,188
5	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=5,00	m2	27,188
6	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	27,188
7	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=2,00	m2	27,188
8	KNR 231/302/1	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzędowa o wysokości 14 cm - kostka z demontażu	m2	27,188
2	Element	<b>Opaska</b>		
9	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	7,755
10	KNR 231/404/3	Analogia: Krawężniki kamienne, wystające 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z demontażu	m	12,925
11	KNR 231/105/3	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	7,755
12	KNR 231/105/4	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy Krotność=7,00	m2	7,755
13	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	7,755
14	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=-5,00	m2	7,755
15	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	7,755
16	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=-3,00	m2	7,755
17	KNR 231/302/1	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzędowa o wysokości 14 cm - kostka z demontażu	m2	7,755