



- 1.1 WIATROŁAP
- 1.2 BIURO
- 1.3 BIURO
- 1.4 BIURO
- 1.5 KORYTARZ
- 1.6 DYŻURKA
- 1.7 BIURO
- 1.8 KORYTARZ
- 1.9 BIURO
- 1.10 KORYTARZ
- 1.11 SERWER
- 1.12 WC
- 1.13 WC
- 1.14 POM. SOCJALNE
- 1.15 KORYTARZ
- 1.16 KORYTARZ
- 1.17 SALA
- 1.18 WC
- 1.19 SZATNIA+SOCJALNY
- 1.20 MAGAZYN PACZEK
- 1.21 POM. LISTONOSZY
- 1.22 POKÓJ NACZELNIKA
- 1.23 KOTŁOWNIA
- 1.24 MAGAZYN
- 1.25 SCHOWEK

LEGENDA i OZNACZENIA

- oprawa typ kinkiet 1x150 W IP 65 wraz z czujnikiem ruchu i fotodiodą
- proj oprawa nastropowa typ Rubin Plus PPAR 2 x 36W IP 20 prod Aga Light
- oprawa typ Plafoniera sufitowa 2x60W ,250V IP 43
- oprawa typ kinkiet 1x60W, 250V-szczelna IP 44
- łącznik typ świecznikowy 10A, 250V p/t
- łącznik 1-biegonowy 10A, 250V p/t
- łącznik 1-biegonowy 10A, 250V szczelny IP 44 p/t
- oprawa ewakuacyjna
- proj oprawa z wbudowanym układem zasilania awaryjnego
- łącznik typ schodowy 6A, 250V p/t

W --wentylator wg proj instalacyjnego

System ochrony
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Instalacje wykonać przewodami
YDY 3/4x1,5mm2 pod tynkiem.

Nazwa obiektu: Budynek usługowy		Adres obiektu: działka nr 4816/7 ul.Kolejowa 19, Wachock	
Przedmiot: RZUT PRZYZIEMIA--OSWIETLENIE	Skala: 1:100	Cecha: SSB 358110	Nr rys. 4
Nazwisko		Nr. uprawnień	Data
Projektował mgr inż. Jan Domagała		59/81	09.2010
Opracował mgr inż. Jan Domagała			09.2010