

Wąchock dnia 17.08.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 130000 zł

I. ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

Adres strony internetowej zamawiającego: <http://gmina.wachock.sisco.info>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działce o nr ewid. 655 w Marcinkowie”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia – zakres robót objęty nadzorem:

1 Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem nadzoru objęte są roboty budowlane:

- ▲ Remont istniejącej utwardzonej nawierzchni kamiennej poprzez budowę nawierzchni asfaltowej;
- ▲ Budowa poboczy z kruszywa wzmocnionego destruktem.

2 Stan istniejący

2.1 Istniejący teren

Teren objęty obszarem opracowania w całości położony jest w miejscowości Marcinków na działce o numerze ewidencyjnym 655. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest kontynuacją istniejącego odcinka asfaltowego drogi gminnej odchodzącej na południe od drogi powiatowej DP0573T Majków – Marcinków – Wąchock. Przedmiotowy odcinek drogi w całości położony jest w terenie zabudowanym.

2.2 Stan istniejącej nawierzchni

Przy inwentaryzacji przedmiotowego odcinka drogi dokonano oceny wizualnej stanu nawierzchni. Nawierzchnia kamienna posiada liczne nierówności poprzeczne oraz podłużne. Brak równości podłużnej i poprzecznej przyczynia się do zwiększonej emisji hałasu, obniża komfort jazdy i stan bezpieczeństwa.

2.3 Istniejące uzbrojenie terenu

Na podstawie pozyskanych podkładów geodezyjnych i po zebraniu danych w terenie stwierdza się, w strefie projektowanych robót, występowanie następującego uzbrojenia:

- podziemny wodociąg
- kanalizację sanitarną
- napowietrzna linia elektryczna niskiego napięcia
- napowietrzna sieć teletechniczna
- oświetlenie uliczne

2.4 Istniejąca zieleń w pasie drogowym

Inwentaryzację zieleni przeprowadzono w maju 2019. Na obszarze opracowania nie stwierdzono występowania kolizji z istniejącym zadrzewieniem.

3 Projektowane rozwiązania techniczne

3.1 Założenia projektowe

Przy projektowaniu drogi założono następujące wymagania techniczne i użytkowe:

- teren zabudowy
- droga jednojezdniowa klasy D o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach
- prędkość projektowa $V_p=30\text{km/h}$
- jezdnia szerokości 4,00m
- obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m z lokalnymi zawężeniami.

3.2 Rozwiązanie przebiegu trasy w planie

Kształtując przebieg projektowanego odcinka drogi przyjęto oś jezdni o parametrach zbliżonych do istniejącego przebiegu. Droga gminna posiada prosty przebieg z zachodu na wschód i składa się z trzech odcinków prostych rozdzielonych łukami o promieniach od 125m do 150m.

Szczegóły dotyczące geometrii projektowanych elementów drogi oraz informacje dotyczące tyczenia osi jezdni przedstawione zostały na rys. nr 2.1 - 2.2 Plan sytuacyjny.

3.3 Rozwiązanie wysokościowe, geometria przekroju poprzecznego

Po planowanej przebudowie niweleta jezdni powinna odwzorowywać stan obecny. Pochylenie poprzeczne jezdni wyniesie 2% w kierunku północnym. Spadek poprzeczny poboczy wyniesie 6% w kierunku zewnętrznym – od osi drogi.

3.4 Pobocza drogi

Zaprojektowano utwardzone pobocza o szerokości 0,75m. Pobocza wykonane będą z nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wzmocnionego destruktem, skropionego emulsją i posypanego grysem drobnym, grubość 15cm. Lokalnie szerokość pobocza, strona lewa, została zawężona do granicy pasa drogowego.

4 Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja drogi gminnej:

- 4cm warstwa ścieralna z AC11S
- 6cm warstwa wiążąca z AC16W
- 20cm podbudowa z mieszanki mineralno-cementowej C3/4
- 10cm warstwa odsączająca z piasku

Pierwsze 4,5m przebudowywanej drogi gminnej (odcinek od km 0+050.00 do km 0+054.50) posiadający nawierzchnię asfaltową zostanie sfrezowany do rzędnych podanych na profilu podłużnym, na średnią głębokość 6cm, zaś nowa nawierzchnia ścieralna ułożona będzie na istniejącej podbudowie. Na odcinku od km 0+220 do km 0+230 (w miejscu zjazdu do piaskowni) została wzmocniona konstrukcja podbudowy. Dolną warstwę odsączającą z piasku grubości 10 cm zastąpiono stabilizacją gruntu cementem, z przednim doziarnieniem do $R_m=2,50\text{MPa}$ o grubości warstwy 30cm.

5. Uzbrojenie terenu

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia z elementami projektowanymi, należy napotkane uzbrojenie traktować, jako czynne i

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Po przeanalizowaniu pozyskanych podkładów mapowych, stwierdza się konieczność wykonania zabezpieczenia sieci wodociągowej. Po wykonaniu ręcznego wykopu, celem odkrycia istniejących urządzeń, należy wykonać zabezpieczenie przed zawilgoceniem i mechanicznym uszkodzeniem rur sieci wodociągowej poprzez założenie rur osłonowych dwudzielnych. W przypadku nie zapewnienia bezpiecznego przykrycia, tj.: 1,6-2,0m od niwelety jezdni, należy ocieplić rury wodociągowe np. łupkami poliuretanowymi. Zabezpieczoną sieć wodociągową należy przykryć minimum 20cm zasypką piaskową a następnie rozłożyć folię ostrzegawczą. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym zagęszczanym warstwami nie większymi niż 20cm.

Przyłącza wodociągowe – skrzynki z zasuwami oraz studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej należy dostosować wysokościowo do wykonanej nawierzchni drogi.

Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem wodociągu należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela wydziału sieci Wod.-Kan. I Utrzymania Ruchu przedsiębiorstwa kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach oraz zgodnie z załączonymi do projektu warunkami PWiK Starachowice.

6. Obsługa geodezyjna bieżąca.

7. Wykonanie Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej w 4 egzemplarzach.

8. Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi,

9. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem budowy. Z uwagi na fakt, że roboty objęte zamówieniem będą realizowane na terenie ogólnodostępnym Wykonawca może dokonać wizji lokalnej samodzielnie.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

11. Wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci i zarządcami dróg w pasie których prowadzone będą roboty budowlane leżą po stronie Wykonawcy.

UWAGA

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić

podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

Wartość robót budowlanych ok. 158700,00 zł.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych ustala się do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, oraz z okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. W umowie z Wykonawcą ustalono terminy:

- zakończenie realizacji zamówienia i zgłoszenie do odbioru końcowego do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu 84 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

III. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM nie dotyczy

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze dysponujące osobami które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU;

1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz że spełnia warunki określone przez Zamawiającego

2. Potwierdzoną kopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

VI: PROCEDURA

VI.1) KRYTERIA OCENY OFERT – najniższa cena

VI.2) ZMIANA UMOWY dopuszczalna w formie pisemnej

VI.3.) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

VI.3.1) Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: gmina.wachock.sisco.info

VI.3.2) Informacje na temat zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, tel. 41/27-36-136 pok. nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:30.

VI.3.3) Termin i miejsce składania ofert: w formie pisemnej (osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego) na adres: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat pok. nr 10 do dnia **24.08.2021 r., godz.11:00**, z dopiskiem na kopercie: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działce o nr ewid. 655 w Marcinkowie”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.

VI.3.4) Termin i miejsce otwarcia ofert 24.08.2021 r., Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock. **pok. nr 4, godz. 11:30.**

VI.3.5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminy Wąchock: gmina.wachock.sisco.info

VI.3.6) Termin związania ofertą: 14 dni

VI.3.7) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

VI.3.8) Informacja o sposobie porozumiewania się.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję poza składaniem ofert, Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres sekretariat@wachock.pl , przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

Sebastian Staniszewski



Załączniki:

1. Wzór oferty,
2. Wzór umowy,
3. Oświadczenie oferenta