

Wąchock dnia 24.05.2011 r.

BGK.271.6.2011

WYKONAWCY

(Nazwa i adres Wykonawcy)

ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku”. Ogłoszenie zamieszczone BZP w dniu 16.05.2011 r. pod nr 138249.

Działając na podstawie art. 38, ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści SIWZ:

- zmienia się treść w załączniku nr 4 do SIWZ „Przedmiary robót” według poniższych zapisów:

Lp.	Podst	Opis wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA WOKÓŁ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, GMINA WĄCHOCK UMOŻLIWIAJĄCE ROZWÓJ TURYSTYKI I AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU					
1 WYKONANIE II CZĘŚCI ZAKRESU ETAPU I					
1.2	45246500-8	ELEMENTY PROMENADY SPACEROWEJ			
2d.1.2	KNR 2-310103-04	Wyprofilowanie koryta pod ścieżkę rowerową i promenadę spacerową w gruncie kat. II 1627,63	m2 m2	1627,63	
				RAZEM	1627,63
3d.1.2	KNR 2-310104-01	Wykonanie warstwy odsączającej pod ścieżkę rowerową i promenadę spacerową z piasku gr. 10 cm 1627,63	m2 m2	1627,63	
				RAZEM	1627,63
4d.1.2	KNR 2-310114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1525,03	m2 m2	1525,03	
				RAZEM	1525,03
5d.1.2	KNR 2-310114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = - 10 1525,03	m2 m2	1525,03	
				RAZEM	1525,03
6d.1.2	KNR 2-310105-05	Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz.	m2		

		1525,03	m2	1525,03	
				RAZEM	1525,03
7d.1.2	KNR 2-310105-06	Podsyпка cem. - piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 2 1525,03	m2 m2	1525,03	
				RAZEM	1525,03
8d.1.2	KNR 2-310511-03	Promenada spacerowa i ścieżka rowerowa z kostki brukowej 8 cm w kolorze czerwonym dla ścieżki rowerowej i w kolorze szarym dla promenady spacerowej 1525,03	m2 m2	1525,03	
				RAZEM	1525,03
9d.1.2	KNR 2-310407-04	Montaż obrzeży wzdłuż ścieżki rowerowej i promenady spacerowej, na parkingach dla rowerów, jak również miejsc pod ławki i kosze na odpady, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm 1286,00	m m	1286,00	
				RAZEM	1286,00
2 WYKONANIE ZAKRESU ETAPU II					
2.2	45246500-8	ELEMENTY PROMENADY SPACEROWEJ			
14d.2.2	KNR 2-310103-04	Wyprofilowanie koryta pod ścieżkę rowerową i promenadę spacerową w gruncie kat. II 2465,37	m2 m2	2465,37	
				RAZEM	2465,37
15d.2.2	KNR 2-310104-01	Wykonanie warstwy odsączającej pod ścieżkę rowerową i promenadę spacerową z piasku gr. 10 cm 2465,37	m2 m2	2465,37	
				RAZEM	2465,37
16d.2.2	KNR 2-310114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2309,97	m2 m2	2309,97	
				RAZEM	2309,97
17d.2.2	KNR 2-310114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = - 10 2309,97	m2 m2	2309,97	
				RAZEM	2309,97
18d.2.2	KNR 2-310105-05	Podsyпка cem. - piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. 2309,97	m2 m2	2309,97	
				RAZEM	2309,97
19d.2.2	KNR 2-310105-06	Podsyпка cem. - piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 2 2309,97	m2 m2	2309,97	
				RAZEM	2309,97

20d.2.2	KNR 2-310511-03	Promenada spacerowa i ścieżka rowerowa z kostki brukowej 8 cm w kolorze czerwonym dla ścieżki rowerowej i w kolorze szarym dla promenady spacerowej	m2		
		2309,97	m2	2309,97	
				RAZEM	2309,97
21d.2.2	KNR 2-310407-04	Montaż obrzeży wzdłuż ścieżki rowerowej i promenady spacerowej, na parkingach dla rowerów, jak również miejsc pod ławki i kosze na odpady, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
		1947,00	m	1947,00	
				RAZEM	1947,00
22.D.2.2	KNR-W 2-010403-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wysokości do 10 m z ziemi pozyskanej z korytowania promenady, kat. gruntu III-IV	m3		
		285,00	m3	285,00	
					285,00

Przy wyliczaniu kosztów na podstawie pozycji przedmiarowych 2.d1.2 oraz 14.d.2.2 „Wyprofilowanie koryta pod ścieżkę rowerową i promenadę spacerową w gruncie kat. II” należy uwzględnić również koszty operacji „Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I – IV głębokość 30 cm” w ilościach
dla drugiej części zakresu etapu I – 1627,63 m²
dla zakresu etapu II – 2465,37 m²


Pozostałe zapisy załącznika 4 pozostają bez zmian.

Grubość podbudowy z kruszywa naturalnego po zagęszczeniu wynosi 10 cm.

Informujemy, że w celu umożliwienia potencjalnym oferentom uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert w prowadzonych zmian Zamawiający zmienia treść zapisów SIWZ w następujący sposób:

- termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 02.06.2011 r. o godz. 11⁰⁰
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2011 r. o godz. 11¹⁵
- wadium musi obejmować okres związania ofertą,
- termin wniesienia wadium upływa dnia 02.06.2011 r. godz. 11⁰⁰

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock



Jarosław Samela